

0888 Internal micrometers cylindrical version



Model

- DIN 863-4
- Résolution: 0.01 mm
- Parties de lecture avec finition chromée satinée
- Touches de mesure carbure, surfaces sphériques rodées, $\varnothing \geq 6$ mm
- À partir de la plage 100 – 125 mm :

**DIN
863-4**

Livraison

- Coffret en bois

✂	⅜	Course mm	Ø du tambour. mm	Pas mm	Limite d'erreur µm	Référence
		25 - 30	15	0.5	4	0888 501
		30 - 35	15	0.5	4	0888 502
		35 - 50	15	0.5	4	0888 503
		50 - 75	16	0.5	5	0888 504
		75 - 100	17	0.5	5	0888 505
		100 - 125	20	0.5	6	0888 506
		125 - 150	20	0.5	6	0888 507
		150 - 175	20	0.5	7	0888 508
		175 - 200	20	0.5	7	0888 509
		200 - 225	20	0.5	8	0888 510
		225 - 250	20	0.5	8	0888 511
		250 - 275	20	0.5	9	0888 512
		275 - 300	20	0.5	9	0888 513
		300 - 325	20	0.5	10	0888 514
		325 - 350	20	0.5	10	0888 515
		350 - 375	20	0.5	11	0888 516
		375 - 400	20	0.5	11	0888 517
		400 - 425	20	0.5	12	0888 518
		425 - 450	20	0.5	12	0888 519
		450 - 475	20	0.5	13	0888 520
		475 - 500	20	0.5	13	0888 521