



Modèle

- Boîtier en aluminium
- Tige en acier inoxydable trempé
- Cadran Ø 60 mm
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Classe de protection IP42
- Queue de serrage Ø 8 mm
- L' unité d' affichage peut être pivotée sur 280°
- Affichage LCD avec chiffres de 11 mm de hauteur
- Norme d'usine

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide (verrou à clé
- Remise à zéro à n'importe quel point
- Commutation mm / pouce
- ABS (l' affichage peut être remis à zéro sans perdre la valeur prédéfinie)
- TOL (saisie de la valeur de tolérance)
- Inversion du sens de comptage
- Saisie du facteur
- Verrouillage individuel à clé
- Fonction PRÉRÉGLAGE (réglage d' une valeur numérique)
- Sortie de données variable RS 232+ Digimatic + USB

Livraison

- Boîte en carton

			Course	Résolution		Précision		Répétabilité	Force de mesure	Référence
			mm	mm	Pouce	Plage totale de mesure (mm)	Plage partielle de mesure (mm)	mm	N	
Résolution 0.001 mm										
			12.5	0.001*	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 0.9	1726 502
			25	0.001*	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 1.15	1726 506
			50	0.001*	.00005	0.007	0.002	0.001	1.25 - 2.7	1726 510
			100	0.001*	.00005	0.008	0.002	0.001	1.6 - 3.5	1726 514
Résolution 0.01 mm										
			12.5	0.01	.0005	0.02		0.01	0.65 - 0.9	1728 502
			25	0.01	.0005	0.02		0.01	0.65 - 1.15	1728 506
			50	0.01	.0005	0.02		0.01	1.25 - 2.7	1728 510
			100	0.01	.0005	0.02		0.01	1.6 - 3.5	1728 514

Lecture commutable : 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
Plage partielle = 25 pas de 0,0005 mm



Accessoires	Référence
Câble de donnée variable USB	1998 720
Câble de donnée variable RS232	1997 501
Câble de donnée variable digimatic	1998 501
Cable release (12,5 mm)	1739 910