

Jauge de profondeur à cadran TM/2

Avec base de mesure chromée mate

La base est chromée mate, trempée et rectifiée

L'attachement à collet métallique garantit une fixation fiable de la jauge à cadran. Une vis hexagonale interne supplémentaire facilite le remplacement de la jauge à cadran.

La jauge de profondeur à cadran TM/2 est fournie entièrement montée avec la base TB80 et le contact de 10 mm de longueur 573/21.

Jauge de profondeur à cadran TM/2	
Résolution	0.01 mm
Course	10 mm
Course par revolution	1 mm
Ø du cadran	58 mm
Dimensions de la base	80 x 16 mm
Précision selon	DIN 878
Hystérésis FU toutefois non vérifiée	
Lecture du cadran	Sens antihoraire



Bases pour les jauges de profondeur à cadran



Pour les jauges de profondeur à cadran, 5 bases sont disponibles avec les dimensions suivantes :

Base TB 50	50 x 16 mm
Base TB 80	80 x 16 mm
Base TB 100	100 x 16 mm
Base TB 120	120 x 20 mm
Base TB 150	150 x 20 mm

Les bases sont interchangeables. Chaque base possède un alésage de 8 mm Ø H7. Elle est chromée mate et trempée. La face de contact est rectifiée. L'attachement à collet métallique garantit une fixation fiable des jauges de profondeur à cadran.

Jauge de profondeur à cadran TM 2/30

Avec base de mesure chromée mate

Le pointeur concentrique en millimètres permet une lecture facile et sûre de la jauge de profondeur à cadran TM 2/30. Elle est fournie entièrement montée avec le contact 573/21 et la base TB80.

Les jauges de profondeur à cadran de rechange sont fournies avec les contacts 573/21, mais sans la base.

Jauge de profondeur à cadran TM 2/30	
Résolution	0.01 mm
Course	30 mm
Course par revolution	1 mm
Ø du cadran	58 mm
Dimensions de la base	80 x 16 mm
Précision selon	Norme de fabrication interne Hystérésis FU toutefois non vérifiée
Lecture du cadran	Sens antihoraire



Bases TB 66 P spéciales pour jauges de profondeur à cadran



En raison de sa forme prismatique, la base TB 66 P est particulièrement adaptée aux mesures sur des tubes d'un diamètre de 10 à 100 mm.

Des bases pour jauges de profondeur à cadran avec surfaces d'appui planes sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Base TB 66 P 200	200 x 20 mm
Base TB 66 P 250	250 x 20 mm
Base TB 66 P 300	300 x 25 mm

Toutes les bases possèdent un alésage de 8 mm Ø H7. Les bases sont polies et la surface de contact de mesure est rectifiée très finement. Des bases de longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

Jauge de profondeur a cadran TM 5 R avec base de mesure chromée mate

La base est chromée mate, trempée et rectifiée.

L'attachement à collet métallique garantit une fixation fiable de la jauge à cadran. Une vis hexagonale interne supplémentaire facilite le remplacement de la jauge à cadran.

La jauge à cadran à poussoir arrière permet une lecture très facile de ce modèle de jauge de profondeur à cadran : la mesure peut être lue par le dessus.

Jauge de profondeur a cadran M 5 R	
Résolution	0.01 mm
Course	5 mm
Course par revolution	0.5 mm
Ø du cadran	40 mm
Dimensions de la base	80 x 16 mm
Précision jusqu'à	Norme de fabrication 0.0500.9.0006, hystérésis FU non vérifiée
Graduation du cadran	Sens antihoraire

Bases pour jauge de profondeur à cadran



Pour les jauges de profondeur à cadran, 5 bases sont disponibles avec les dimensions suivantes :

Base TB 50	50 x 16 mm
Base TB 80	80 x 16 mm
Base TB 100	100 x 16 mm
Base TB 120	120 x 20 mm
Base TB 150	150 x 20 mm

Les bases sont interchangeables. Chaque base possède un alésage de 8 mm Ø H7. Elle est chromée mate et trempée. La face de contact est rectifiée. L'attachement à collet métallique garantit une fixation fiable des jauges de profondeur à cadran.