

1726 / 1728 Comparateur numérique DIGI-MET



1726 502



1728 502

Modèle

- Boîtier en aluminium
- Acier inoxydable trempé tige
- Cadran Ø 60 mm
- Pointe de palpeur de remplacement M2.5
- Indice de protection IP42
- Tige de serrage Ø8 mm
- Afficheur orientable sur 280°
- Affichage LCD avec chiffres de 11 mm de hauteur

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide (à clé)
- Réglable à zéro à tout moment
- Commutation mm / pouce
- ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la valeur préréglée)
- TOL (saisie de la valeur de tolérance)
- Inversion du sens de comptage
- Saisie du facteur
- Fonction de préréglage (définition d'une valeur numérique)
- Sortie de données variable RS-232 + Digimatic + USB

Livraison

- Cardboard box

		Course	Résolution		Précision		Répétabilité	Force de mesure	Référence	
		mm	mm	inch	Plage totale (mm)	Plage partielle (mm)	mm	N		
Résolution 0.001 mm										
		12.5	0.001*	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 0.9	1726 502	
		25	0.001*	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 1.15	1726 506	
		50	0.001*	.00005	0.007	0.002	0.001	1.25 - 2.7	1726 510	
		100	0.001*	.00005	0.008	0.002	0.001	1.6 - 3.5	1726 514	
Résolution 0.01 mm										
		12.5	0.01	.0005	0.02		0.01	0.65 - 0.9	1728 502	
		25	0.01	.0005	0.02		0.01	0.65 - 1.15	1728 506	
		50	0.01	.0005	0.02		0.01	1.25 - 2.7	1728 510	
		100	0.01	.0005	0.02		0.01	1.6 - 3.5	1728 514	

* Résolution commutable: 0.0005 / 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.010
mm** Plage partielle= 25 Valeur pas par pas 0.0005 mm



1998720

1998501

1997501

Accessoires

Accessoires	Référence	
Câble de données « Data Variable » vers USB	1998 720	
Câble de données « Data Variable » vers RS-232	1997 501	
Câble de données « Data Variable » vers Digimatic	1998 501	
Détache-câble (12,5 mm)	1739 910	