



1734 502



1734 506

Modèle

- Boîtier en aluminium
- Broche en acier inoxydable trempé
- Anneau extérieur (lunette) Ø 60 mm
- Pointe de sonde de rechange M 2, 5
- Classe de protection IP42
- Queue de serrage Ø 8 mm
- L'unité d'affichage peut être pivotée sur 280°
- Affichage LCD avec chiffres de 8,5 mm de hauteur
- Standard usine

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide (serrure à clé)
- Réglage à zéro à n'importe quel point
- Commutation mm / pouce
- ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la valeur prééglée)
- TOL (saisie de la valeur de tolérance) MIN / MAX
- TIR (différence MIN-MAX)
- Inversion du sens de comptage

Livraison

- Boîte en carton

	Course	Résolution		Précision		Répétabilité	Force de mesure	Référence
	mm	mm	Pouce	Plage totale (mm)	Plage partielle (mm)	mm	N	
	12.5	0.001	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 0.9	1734 502
	25	0.001	.00005	0.004	0.002	0.001	0.65 - 1.15	1734 506

Résolution sélectionnable : 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
 Plage partielle = 25 pas, valeur par pas 0,0005 mm



1998720

1998501

1997501

Accessories

	Référence
Data cable Data Variable to USB	1998 720
Data cable Data Variable to RS232	1997 501
Data cable Data Variable to digimatic	1998 501
Cable release (12,5 mm)	1739 910