



1923 Micromètres d'intérieur à 3 touches



Modèle

- DIN 863-4
- Résolution: 0.001 mm / .00005"
- Classe de protection: IP52
- Ecran LCD: 8.5 mm
- Cliquet de friction
- Pour trous débouchants
- À partir d'une plage de mesure de 12 mm, pour trous débouchants et borgnes
- À partir d'une plage de mesure de 12 mm, avec touches de mesure à embouts en carbure

Fonctions

- ON / OFF
- Mise à zéro possible en tout point
- Communication mm / pouce
- ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la valeur préréglée)
- Verrouillage rapide (clé de verrouillage)
- Fonction PRÉRÉGLAGE (définition d'une valeur numérique)
- Sortie de données variable : RS-232, Digimatic et USB

Livraison

- Boîtier en plastique
- Bague inclus



		Course	Profondeur de mesure	Limite d'erreur	Référence
		mm	mm	µm	
▪		6 - 8	58	4	1923 510
▪		8 - 10	58	4	1923 512
▪		10 - 12	58	4	1923 514
▪		12 - 16	64	4	1923 516
▪		16 - 20	64	4	1923 518
▪		20 - 25	68	4	1923 520
▪		25 - 30	68	4	1923 522
▪		30 - 40	76	4	1923 524
▪		40 - 50	76	4	1923 526
▪		50 - 60	79	5	1923 528
▪		60 - 70	79	5	1923 530
▪		70 - 85	97	5	1923 532
▪		85 - 100	97	5	1923 534
▪		100 - 125	132	6	1923 536
▪		125 - 150	132	6	1923 538
▪		150 - 175	132	7	1923 540
▪		175 - 200	132	7	1923 542



1998720



1998501



1997501

Accessoires

Câble de données variable vers RS232	1997 501
Câble de données variable vers digimatic	1998 501
Câble de données variable vers USB	1998 720

Référence