

Mesureur d'épaisseur K 50/2

Mesureur d'épaisseur K 50/3

Les mesureurs d'épaisseur à cadran K 50/2 et K 50/3 ne diffèrent que par la plage de mesure et le type de compteur de tours. Sur le modèle K 50/3, le compteur est conçu comme une échelle auxiliaire linéaire, tandis que sur le modèle K 50/2, il s'agit d'un compteur de tours avec une petite aiguille.

Mesureur d'épaisseur K 50/2	
Résolution	0.1 mm
Course	20 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Profondeur des mâchoires	50 mm
Touche de mesure standard	form c
Touches de mesure optionnelles	forme a, b, d or e

Mesureur d'épaisseur K 50/3	
Résolution	0.1 mm
Course	30 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Profondeur des mâchoires	50 mm
Touche de mesure standard	form c
Touches de mesure optionnelles	forms a, b, d or e



Model shown: K 50/3

Sur demande, les modèles K 50/2 et K 50/3 sont également disponibles avec un dispositif de levage.

Sur ces deux modèles, un ressort génère la force de mesure. Ainsi, la pression de contact est indépendante de l'utilisateur.

Comparateur de rechange pour K 50/2	
Résolution	0.1 mm
Course	20 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Ø de la tige	8 h 6
Touche de mesure standard	Sans
Touches de mesure optionnelles	forms a, b, c, d or e

Comparateur de rechange pour K 50/3	
Résolution	0.1 mm
Course	30 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Ø de la tige	8 h 6
Touche de mesure standard	Sans
Touches de mesure optionnelles	forme a, b, c, d or e