



Comparateurs

La large gamme de comparateurs analogiques et digitaux, simples à utiliser et polyvalents, permet d'offrir un grand choix de modèles en diverses exécutions.

Modèles digitaux

L'opérateur peut facilement passer des fonctionnalités standards (modèle EASY) aux fonctionnalités avancées, avec une plage de mesure allant jusqu'à 150 mm.

La traçabilité est garantie avec la connexion au logiciel DATA-VIEWER.

L'affichage des résultats de tolérance par LED de couleur permet un contrôle de production clair et visible.

Des versions avec soufflets de protection IP67 sont également disponibles pour des utilisations en environnement contraignant.

Modèles analogiques

Les résolutions de 0,1 mm à 0,001 mm, associées à des étendues de mesure jusqu'à 50 mm, permettent de couvrir un large spectre d'applications.


Le contour jaune du cadran accroît le contraste pour une meilleure lecture.

Des versions protégées par un soufflet et un cadran vissé étanche sont également disponibles pour des utilisations en environnement contraignant.

Principe

Le comparateur est un instrument de mesure constitué de deux parties principales: une tige mobile en translation (1) dont le déplacement (2) est transformé par un dispositif mécanique en valeur de mesure affichée sur un cadran analogique (3) ou digital.

Le comparateur n'est pas un dispositif absolu. Toutes les mesures effectuées sont relatives à un point de référence. L'instrument est alors «mis à zéro» (H) par rapport à une pièce de référence (4). La variation de longueur mesurée (x) sur une autre pièce similaire (5) se lit alors sur le cadran. Cette valeur permet de définir si la pièce a été correctement réalisée, si elle nécessite une retouche ou si elle doit être rebutée.




Définitions métrologiques

La norme internationale ISO 463 : 2006 est la principale norme utilisée pour les caractéristiques métrologiques et dimensionnelles des comparateurs.

Erreurs d'indication pour:

- Etendue de mesure (tige rentrante): MPEe
- Etendue de mesure partielle: MPEp
 - sur 1 tour
 - sur 1/2 tour
 - sur 1/10 de tour
 - sur 1 mm
- Hystérésis : MPEh
- Répétabilité : MPEr

Comparateurs



Comparateur digital



Comparateur analogique



Comparateurs analogiques, métrique

Modèles standards, résolution 0,01 mm, étendue de mesure 5 mm




01419047



01419081

Norme	Dimensions: EN ISO 463 (01419047), norme constructeur (01419081) Performances: DIN 878
Etendue de mesure	5 mm
Résolution	0,01 mm
Matière	Boîtier: métallique Canon de fixation: inox Tige de mesure: inox
Dimensions	Filetage touches: M2,5 Canon de fixation: Ø 8 mm
Degré de protection	IP40
Cadran	Cadran rotatif Index de tolérances mobiles
Sens de lecture	Horaire
Unités	mm
Compris dans la livraison	Comparateur avec touche à bille Ø 3,175 mm montée Déclaration de conformité

Comparateurs analogiques, métrique



Numéro d'article	Ø Cadran mm	Course / tour mm	Echelle circulaire	Degré de protection	Dispositif anti-choc	Force de mesure, N	Couleur
01419047	40	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	IP40	Avec	0,7 ± 10%	Cadran interne: blanc Cadran externe: jaune Chiffres: noir
01419081	44,5	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	IP67	Avec	0,9 ± 20%	Cadran interne: blanc Cadran externe: jaune Chiffres: noir

Numéro d'article	MPEe, tige rentrante µm	MPEp 1/2 µm	MPEp 1/10 µm	MPEh µm	MPEr µm
01419047	12	9	5	3	3
01419081	12	9	5	3	3

MPEe: erreur d'indication sur l'étendue de mesure totale (tige rentrante)

MPEp 1/10: erreur d'indication partielle sur 1/10 tour

MPEp 1/2: erreur d'indication partielle sur 1/2 tour

MPEr: répétabilité de l'erreur d'indication

MPEh: hystérésis de l'erreur d'indication

Accessoires

Numéro d'article	Désignation
01960005	Dispositif de relevage de la tige de mesure
03540104	Dispositif de relevage de la tige de mesure pour comparateur avec course < 5 mm
03560004	Dispositif de relevage de la tige de mesure pour comparateur avec cadran Ø 40 ou Ø 44,5 mm
01462004	Dos de fixation à oeillet centré, pour comparateurs IP40 à cadran Ø 40 ou Ø 44,5 mm
01460020	Dos de fixation à oeillet centré, pour comparateurs IP67 à cadran Ø 40 ou Ø 44,5 mm