

Banc de concentricité ULTRA active avec banc en granit

- DIN 876
- Faces de mesure finement rectifiées, classe 1
- Poupée entre pointe gauche avec fourreau de centrage fixe
- Poupée entre pointe droite avec fourreau de centrage mobile et verrouillage
- Charge maximale de la paire de poupée entre pointes : 40 kg
- Poupée entre pointes sans V-block
- Pointes de centrage 60°
- Support de mesure avec réglage fin
- Alésage de fixation pour comparateur Ø8 mm
- Livré en emballages individuels



No. 1554101

I Supports additionnels pour mesure multipoints

ℓ mm	ℓ ₁ mm	ℓ ₂ mm	Rainure en-T mm	ℓ ₃ kg	N°
200	650	1100x200x140	14H7	144,5	1554101
200	850	1300x200x140	14H7	161,5	1554102
200	1150	1600x200x140	14H7	186,5	1554103
200	1550	2000x200x160	14H7	240,3	1554104

💡 Le saviez-vous ?

Vous avez besoin de contrôleurs de concentricité pour des pièces de grande dimension ?

Aucun problème ! ULTRA à la solution !



Contrôleur de concentricité avec base en granit et armoire inférieure sur mesure.



Contrôleurs de concentricité avec V-block de roulement

Blocs à rouleaux

